

Prestatieverklaring : N° 6449 - 0

1. Unieke identificatiecode van het producttype: **6449**
2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:
Mastergold FR 470K24 Zwart
3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

| Geharmoniseerde technische specificatie | Aankruisen wat van toepassing is | Beoogd gebruik |
|---|---|---|
| EN 13707 : 2004 + A2 : 2009 | ----- ----- X ----- ----- | Flexibele bitumen banen voor waterafdichting van daken: - Eenlaags - Meerlaags/Toplaag - Toplaag/Tussenlaag - Beschermbaan (eenlaags/meerlaags) - Wortelwerend |
| EN 13969 : 2004 +/A1: 2006 | ----- | Flexibele bitumen banen voor waterafdichtingen – Bitumen banen tegen optrekkend vocht inclusief bitumen banen voor kelder en fundatie afdichtingen |
| EN 13859 – 1 : 2010 | ----- | Flexibele banen voor waterafdichtingen – Onderlagen voor schubvormig gelegde dakbedekkingen |
| EN 13970 : 2004 / A1 : 2006 | ----- | Flexibele banen voor waterafdichtingen – Dampremmende lagen van bitumen |
| EN 14695 : 2010 | ----- | Flexibele banen voor waterafdichting – Gewapende bitumen banen voor waterafdichtingssystemen voor betonnen brugdekken en andere betonnen oppervlakken bestemd voor voertuigen |

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:
IIGO Srl – Strada di Pietrara 54-A – 05100 Terni – Italia
www.iigo.it - Tel +39 0744 61 10 61 – info@iigo.it
5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt: N.v.t.
6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct vermeld in bijlage V:

| | |
|-----------------------------|---------|
| EN 13707 : 2004 + A2 : 2009 | AVCP 2+ |
| EN 13969 : 2004 / A1 : 2006 | AVCP 2+ |
| EN 13859-1 : 2010 | AVCP 3 |
| EN 13970 : 2004 / A1 : 2006 | AVCP 3 |
| EN 14695 : 2010 | AVCP 2+ |

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

Conform de voornoemde AVCP-systemen, de notified bodies en notified laboratoria, verantwoordelijk voor uitvoeren van de initiële type onderzoeken, de product-controle in de fabriek, de constante bewaking ervan, de beoordeling en goedkeuring van de productie-controle of de rapporten inzake type testen en waarna deze de volgende conformiteits-certificaten opstelden van de productie-controle met de volgende testrapporten.

| Geharmoniseerde technische specificatie | Notified Body / Laboratorium | Registratie nr | Productiecontrole nr / Rapport nr |
|---|------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| EN 13707 : 2004 + A2 : 2009 | SGS Intron | 0958 | 0958 CPDDK 0781 |
| EN 13969 : 2004 / A1 : 2006 | | | |
| EN 13859-1 : 2010 | | | |
| EN 13970 : 2004 / A1 : 2006 | | | |
| EN 14695 : 2010 | | | |

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven: N.v.t.

9. Aangegeven prestatie: **EN 13707:2004 + A2:2009**

| Essentiele kenmerken | Resultaat | Eenheid | Tolerantie |
|---------------------------|-------------|---------|------------|
| Waterdichtheid | 60 | kPa | |
| Koude buigzaamheid | -15 | °C | |
| Afschuifsterkte overlap L | 650 | N/5cm | -20% |
| Afschuifsterkte overlap T | 500 | N/5cm | -20% |
| Treksterkte lengte | 750 | N/5cm | -20% |
| Treksterkte breedte | 600 | N/5cm | -20% |
| Rek bij breuk lengte | 40 | % | -15 ass |
| Rek bij breuk breedte | 40 | % | -15 ass |
| Nageldoorscheursterkte L | 150 | N | -30% |
| Nageldoorscheursterkte T | 150 | N | -30% |
| Vliegvuurbestendigheid | B ROOF (t1) | | |
| Brandklasse | E | | |
| Gevaarlijke stoffen | Zie noot 1 | | |

Noot 1: Dit product bevat geen asbest meer of teer. In afwezigheid van Europese gestandaardiseerde testmethodes kan geen uitspraak gedaan worden over uitlooggedrag.

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product, zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



(Victor P. Pennarts)

Plaats en datum van afgifte: Terni – Italia, 01/07/2013