

Prestatieverklaring : N° ... - 2

1. Unieke identificatiecode van het producttype:
2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:
BIIG 4 mm HP PE (446K14, 7,27x1,10m)
3. Beoogd gebruik van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

| Geharmoniseerde technische specificatie | Aankruisen wat van toepassing is | Beoogd gebruik |
|---|----------------------------------|---|
| EN 13707 : 2013 | X X X | Flexibele banen voor waterafdichtingen – Gewapende bitumen dakbanen voor waterafdichtingen van daken: - Eenlaags - Meerlaags/Toplaag - Meerlaags/Onder- of tussenlaag - Onder permanente zware beschermlaag (bijv. ballast) - In dakruinen |

4. Contactadres :
IIGO Srl – Strada di Pietrara 54-A – 05100 Terni – Italia
www.iigo.it - Tel +39 0744 61 10 61 – info@iigo.it
5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt: N.v.t.
6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct vermeld in bijlage V:

EN 13707 : 2013

AVCP 2+

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

Conform de voornoemde AVCP-systemen heeft de initiële inspectie van de fabriek, de productiecontrole, de continue bewaking ervan, de beoordeling en goedkeuring van de productiecontrole of het uitvoeren van de initiële prototype onderzoeken, plaatsgevonden door de notified bodies en notified laboratoria, op basis waarvan deze volgende conformiteitscertificaten opstelden van de productiecontrole of de volgende testrapporten.

| Geharmoniseerde technische specificatie | Notified Body/Lab | Notified code | FPC Nummer |
|---|-------------------|---------------|---------------|
| EN 13707-2013 | SGS Intron | 0120 | 0958CPDDK0781 |

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven: N.v.t.
9. Gedeclareerde prestatie: **EN 13707 : 2013**

| Essentiële kenmerken | Norm | Resultaat | Eenheid | Tolerantie |
|------------------------|------------|-------------|---------|------------|
| Vliegvuurbestendigheid | EN 13501-5 | B ROOF (t1) | | |
| Brandklasse | EN 13501-1 | E | | |
| Waterdichtheid | EN 1928 | 60 | kPa | MLV |
| Treksterkte L | EN 12311-1 | 1200 | N/5cm | MDV |
| Treksterkte T | | 1200 | | +/-20% |

| Essentiële kenmerken | Norm | Resultaat | Eenheid | | Tolerantie |
|---|------------------------|--------------|----------|------------|------------|
| Rek bij breuk L Rek bij breuk T | EN 12311-1 | 55 55 | % | MDV | +/- 15 |
| Wortelbestendigheid | EN 13948 | NVT | | | |
| Statische Ponsweerstand Dynamische Ponsweerstand | EN 12730 EN 12691 | 25 1500 | Kg mm | MLV | |
| Nageldoorscheursterkte L Nageldoorscheursterkte T | EN 12310-1 | 250 250 | N | MDV | |
| Pelsterkte overlap L Pelsterkte overlap T | EN 12316-1 | 70 70 | N/5cm | MDV | -20 |
| Afschuifsterkte L Afschuifsterkte T | EN 12317-1 | 1100 1100 | N/5cm | MDV | +/- 20% |
| Koude buigtemperatuur Koude buigtemperatuur na veroudering | EN 1109 + EN 1296 | -15 -15 | °C °C | MLV MDV | +/- 5 |
| Vloeiweerstand Vloeiweerstand na veroudering | EN 1110 + EN 1296 | 140 140 | °C °C | MLV MDV | +/- 10 |
| Visuele tekortkomingen Visuele tekortkomingen na veroudering | EN 1850-1 + EN 1297 | GEEN GEEN | | | |
| Gevaarlijke stoffen | Zie Noot 1 | | | | |

Noot 1: CLP 1272/08/UE – REACH 1907/06/UE

L betekent lengterichting, T betekent breedterichting. MDV duidt op een door de fabrikant gedeclareerde waarde waarop een tolerantie van toepassing is, MLV duidt op door de fabrikant opgegeven limietwaarde (minimum of maximum afhankelijk van eigenschap). NVT duidt erop dat de eigenschap niet van toepassing is.

B ROOF (f1) indien rechtstreeks aangebracht op PIR, PUR, EPS met een scheidingsvlies, Minerale Wol, EPB, CG en PF thermische isolatie aangebracht op een ondergrond van gasbeton, (lichtgewicht)beton, geprofileerd staal, hout(achtige) platen en sandwich panelen.

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de onder punt 9 gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



(Victor P. Pennarts)

Plaats en datum van afgifte: Terni – Italia, 01/10/2015