

## Prestatieverklaring : N° ... - 0

1. Unieke identificatiecode van het producttype: ....
2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:  
**BIIG BASE MONO (470P60, 15x1,0m)**
3. Beoogd gebruik van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Geharmoniseerde technische specificatie	Aankruisen wat van toepassing is	Beoogd gebruik
EN 13707 : 2013	<b>X</b>	Flexibele banen voor waterafdichtingen – Gewapende bitumen dakbanen voor waterafdichtingen van daken: - Eenlaags - Meerlaags/Toplaag - Meerlaags/Onder- of tussenlaag - Onder permanente zware beschermlaag (bijv. ballast) - In dakruinen

4. Contactadres :  
**IIGO Srl – Strada di Pietrara 54-A – 05100 Terni – Italia**  
[www.iigo.it](http://www.iigo.it) - Tel +39 0744 61 10 61 – [info@iigo.it](mailto:info@iigo.it)
5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt: N.v.t.
6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct vermeld in bijlage V:

EN 13707 : 2013	AVCP 2+
-----------------	---------

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

Conform de voornoemde AVCP-systemen heeft de initiële inspectie van de fabriek, de productiecontrole, de continue bewaking ervan, de beoordeling en goedkeuring van de productiecontrole of het uitvoeren van de initiële prototype onderzoeken, plaatsgevonden door de notified bodies en notified laboratoria, op basis waarvan deze volgende conformiteitscertificaten opstelden van de productiecontrole of de volgende testrapporten.

Geharmoniseerde technische specificatie	Notified Body/Lab	Notified code	FPC Nummer
EN 13707-2013	SGS Intron	0120	0958CPDDK0781

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven: N.v.t.
9. Gedeclareerde prestatie: **EN 13707 : 2013**

Essentiële kenmerken	Norm	Resultaat	Eenheid	Tolerantie
Vliegvuurbestendigheid	EN 13501-5	F ROOF		
Brandklasse	EN 13501-1	F		
Waterdichtheid	EN 1928	60	kPa	MLV
Treksterkte L	EN 12311-1	700	N/5cm	MDV
Treksterkte T		500		+/-20%

Essentiële kenmerken	Norm	Resultaat	Eenheid	Tolerantie
Rek bij breuk L Rek bij breuk T	EN 12311-1	40 40	%	MDV +/- 15
Wortelbestendigheid	EN 13948	NVT		
Statische Ponsweerstand Dynamische Ponsweerstand	EN 12730 EN 12691	15 900	Kg mm	MLV
Nageldoorscheursterkte L Nageldoorscheursterkte T	EN 12310-1	150 150	N	MDV
Pelsterkte overlap L Pelsterkte overlap T	EN 12316-1	NVT NVT	N/5cm	MDV
Afschuifsterkte L Afschuifsterkte T	EN 12317-1	NVT NVT	N/5cm	MDV +/- 20%
Koude buigtemperatuur Koude buigtemperatuur na veroudering	EN 1109 + EN 1296	-5 NVT	°C °C	MLV MDV
Vloeiweerstand Vloeiweerstand na veroudering	EN 1110 + EN 1296	120 120	°C °C	MLV MDV +/- 10
Visuele tekortkomingen Visuele tekortkomingen na veroudering	EN 1850-1 + EN 1297	GEEN NVT		
Gevaarlijke stoffen	Zie Noot 1			

**Noot 1:** CLP 1272/08/UE – REACH 1907/06/UE

L betekent lengterichting, T betekent breedterichting. MDV duidt op een door de fabrikant gedeclareerde waarde waarop een tolerantie van toepassing is, MLV duidt op door de fabrikant opgegeven limietwaarde (minimum of maximum afhankelijk van eigenschap). NVT duidt erop dat de eigenschap niet van toepassing is.

F Roof geeft aan dat het aspect vliegvuurbestendigheid niet nader is onderzocht. Voor de toepassing van dit product wordt deze eigenschap niet gevraagd.

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de onder punt 9 gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



(Victor P. Pennarts)

Plaats en datum van afgifte: Terni – Italia, 01/05/2016